Unità di Telecontrollo e Telemetria SCOM-100

Caratteristiche Unita Base SCOM-100

- Alimentazione 12…24 Vdc.
- Modem Quad-Band GPRS integrato.
- 1 Porta Serial RS232 di configurazione (SW di configurazione fornito gratuitamente).
- 1 Porta di espansione.
- 4 Ingressi digitali On-Off configurabili NC – NO.
- 4 uscite a Rele configurabili NC – NO.
- 1 Ingresso analogico in tensione (0-1V o 0-10V) con 2 soglie configurabili dall'utente (alta e bassa).
- 1 Ingresso analogico in corrente (0-20mA o 4-2 mA) con 2 soglie configurabili dall'utente (alta e bassa).
- Max 20 utenti telefonici memorizzabili.

Caratteristiche Espansione GE-DIO-42

- Alimentazione 12…24 Vdc.
- 4 Ingressi digitali On-Off configurabili NC – NO.
- 2 uscite a Rele configurabili NC – NO.
- Max 8 moduli per un totale di 36 ingressi digitali e 20 uscite a relè.

Caratteristiche Espansione GE-AI-42

- Alimentazione 12…24 Vdc.
- 4 Ingressi Analogici configurabili 0-1V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT100.
- Max 4 moduli per un totale di 18 ingressi analogici.

Funzionalità

- Configurazione del dispositivo in locale via PC e porta seriale, da remoto via SMS.
- Invio SMS di allarme per ogni cambio di stato degli ingressi digitali.
- Invio SMS di allarme al superamento di 2 soglie configurabili per ogni ingresso analogico.
- Attivazione da remoto via SMS dei Relè.
- Monitoraggio di ingressi e uscite (digitali e analogiche) da remoto via SMS anche se non in allarme.
- Attivazione di una o più uscite sino programmazione schedulata sino a 80 eventi con 10 eventi giornalieri per 7 gg o settimanale
- Attivazione di una uscita relè, al superamento di una soglia di un ingresso analogico (regolazione).
- Controllo e memorizzazione centralizzata di allarmi e comandi attraverso SMS e lo stesso SW di configurazione.
- Integrazione di allarmi e comandi sua SCADA via OPC server via connessione GPRS e in simultanea con il funzionamento via SMS.
- Integrazione di misure e allarmi su WEB tramite portale WAT.
- Porta Seriale via GPRS per connessioni ad apparati esterni da remoto (TCP Bridge)
- Formazione e configurazione da remoto via Teamviewer

Maggiori informazioni

- **http://www.rccitaly.com/infinite.html**
- **http://www.youtube.com/watch?v=0oMb4_8Hgzs&feature=youtu.be**
- **Mail: info@rccitaly.com**
- **Tel: +39 335 8784 738**